

TP-140 NG / TPH-140 NG / TP-160 NG TPH-160 NG / TP-200 NG



LINHA PESADA

A Nova Geração da linha de trituradores TP é ainda mais robusta. Maiores no tamanho, os modelos são indicados para a trituração de restos de poda com ramos de até 15 centímetros de diâmetro, de preferência em estado ainda verde. Além da versão mecânica para toda a linha, os trituradores TP-140 e TP-160 também são produzidos na versão de deslocamento hidráulico, equipados para o trabalho na posição central ou deslocada para o lado - ideal nas roçadas laterais em pomares, bem como aceiros e beiradas de cercas. Os 10 martelos incorporados nos modelos TP-140 e TP-160, e os 16 no modelo TP-200, são maiores, permitindo a trituração de grande volume de galhos. Também possuem sapatas laterais, que facilitam o ajuste da altura do corte. Sem abertura na tampa traseira, o material resultante da trituração é reciclado de forma uniforme.

Características Técnicas

	TP-140 NG	TP-160 NG	TP-200 NG
Largura total (mm)	1.560	1.760	2.260
Comprimento (mm)	1.500	1.500	1.500
Altura total (mm)	950	950	950
Peso (kg)	620	650	750
Perímetro de corte (mm)	1.400	1.600	2.200
Potência requerida (cv)	60	60	75
Quantidade de martelos	10	10	16

Linha TRITURADORES

CATÁLOGO DE PRODUTOS



LUMA Implementos Agrícolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP
CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395
vendas6@lumaimplementos.com.br
www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.



Luma Implementos Agrícolas

lumaimplementos

Luma Implementos Agrícolas

Luma Implementos



LUMA
Implementos Agrícolas



Conheça a linha de Trituradores LUMA.



MAIS EFICIENTES!

Os Trituradores LUMA são robustos e eficientes, desenvolvidos para triturar restos de poda de diversas culturas, de preferência em estado ainda verde. Possuem potente rotor que garante uma trituração rápida, uniforme e eficaz, criando uma boa camada de proteção vegetal que retém a umidade e é facilmente incorporada ao solo. Contam também com um rolo compactador para o nivelamento gradativo do solo. Os Trituradores LUMA são aplicáveis em culturas de café, frutíferos, paisagismo e conservação de

TR-2200

Com altura mais baixa e defletores nas duas laterais, a TR-2200 entra embaixo da saia do cafeeiro promovendo a limpeza nas duas ruas, sem causar escoriações em ramos ou folhas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRITURADOR	TR-2200
Largura total (mm)	1.955
Comprimento (mm)	1.270
Altura total (mm)	810
Peso aproximado (kg)	620
Perímetro de corte (mm)	2.200
Potência requerida (cv)	75

TL-100H / TL-140H / TL-160H / TL-180H



Os modelos TL-140H, TL-160H e TL-180H possuem cabeçalho móvel com sistema de deslocamento lateral acionado por pistão hidráulico. Podem trabalhar na posição central ou deslocada, ideal para roçadas laterais em pomares, bem como aceiros e beiradas de cercas. Já o modelo TL-100H é equipado para trabalhos exclusivamente laterais e com deslocamento hidráulico lateral.

TL-140 / TL-160 / TL-180 / TL-200 / TL-220 / TL-240 / TL-260 / TL-280



Os modelos TL-140, TL-160, TL-180, TL-200, TL-220, TL-240, TL-260 e TL-280 possuem cabeçalho fixo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRITURADORES	TL 100H	TL 140	TL 140H	TL 160	TL 160H	TL 180	TL 180H	TL 200	TL 220	TL 240	TL 260	TL 280
Largura total (mm)	1955	1560	1560	1760	1760	1960	1960	2060	2260	2460	2660	2860
Comprimento (mm)	1270	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
Altura total (mm)	810	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
Peso aproximado (kg)	539	637	735	677	776	736	736	778	841	896	917	983
Perímetro de corte (mm)	1000	1400	1400	1600	1600	1800	1800	2000	2200	2400	2600	2800
Potência requerida (cv)	45	60	60	60	60	75	75	75	75	80	80	80
Pistão Hidráulico	X		X		X		X					

Os trituradores da linha leve são indicados para trituração de restos de poda com ramos de até 4 cm de diâmetro, de preferência em estado ainda verde.