

TP-140 NG / TPH-140 NG / TP-160 NG
TPH-160 NG / TP-200 NG



LINHA PESADA

A Nova Geração da Linha de Trituradores TP LUMA é ainda mais robusta. Maiores no tamanho, os modelos são indicados para a trituração de restos de poda com ramos de até **15 centímetros de diâmetro**, de preferência em estado ainda verde.

Além da versão mecânica para toda linha, os **Trituradores LUMA TP-140 e TP-160** também são produzidos na versão de deslocamento hidráulico, equipados para o trabalho na posição central ou deslocada para o lado - ideal nas roçadas laterais em pomares, bem como aceiros e beiradas de cercas.

Os 10 martelos incorporados nos modelos **TP-140 e TP-160**, e os 16 no modelo **TP-200**, são maiores, permitindo a trituração de grande volume de galhos. Também possuem sapatas laterais, que facilitam o ajuste da altura do corte. Sem abertura na tampa traseira, o material resultante da trituração é reciclado de forma uniforme.



NOSSOS ROTORES SÃO POTENTES
E BALANCEADOS ELETRONICAMENTE

Características Técnicas

	TP-140 NG	TP-160 NG	TP-200 NG
Largura total (mm)	1.560	1.760	2.260
Comprimento (mm)	1.500	1.500	1.500
Altura total (mm)	950	950	950
Peso aproximado (kg)	620	698	750
Perímetro de corte (mm)	1.400	1.600	2.200
Potência requerida (cv)	60	60	75
Quantidade de martelos	10	10	16
Número de facas (opcional)	20	20	32

Linha TRITURADORES
CATÁLOGO DE PRODUTOS



www.lumaimplementos.com.br



LUMA Implementos Agrícolas Ltda.
Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP
CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395
vendas6@lumaimplementos.com.br
www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.

Acompanhe a Luma nas redes sociais



ACESSE NOSSO SITE



LUMA
Implementos Agrícolas



Conheça a linha de Trituradores Luma

TR-2200

Com altura mais baixa e defletores nas duas laterais, a TR-2200 entra embaixo da saia do cafeeiro promovendo a limpeza nas duas ruas, sem causar escoriações em ramos ou folhas.




MAIS EFICIENTES!

Os Trituradores LUMA são robustos e eficientes, desenvolvidos para triturar restos de poda de diversas culturas, de preferência em estado ainda verde. Possuem potente rotor que garante uma trituração rápida, uniforme e eficaz, criando uma boa camada de proteção vegetal que retém a umidade e é facilmente incorporada ao solo. Contam também com um rolo compactador para o nivelamento gradativo do solo. Os Trituradores LUMA são aplicáveis em culturas de café, frutíferos, paisagismo e conservação de estradas e rodovias.



Os Trituradores Luma possuem correia única que é formada por cinco canais conjugados



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRITURADOR	TR-2200
Largura total (mm)	1.500
Comprimento (mm)	2.400
Altura total (mm)	800
Peso aproximado (kg)	785
Perímetro de corte (mm)	2.200
Potência requerida (cv)	75
Quantidade de martelos	24
Número de facas (opcional)	48

TL-90H / TL-100H / TL-120H / TL-140H / TL-160H / TL-180H



Os modelos TL-90H, TL-120H, TL-140H, TL-160H e TL-180H possuem cabeçalho móvel com sistema de deslocamento lateral acionado por pistão hidráulico. Podem trabalhar na posição central ou deslocada, ideal para roçadas laterais em pomares, bem como aceiros e beiradas de cercas. Já o modelo TL-100H é equipado para trabalhos exclusivamente laterais e com deslocamento hidráulico lateral.

TL-90 / TL-120 / TL-140 / TL-160 / TL-180 / TL-200 TL-220 / TL-240 / TL-260 / TL-280



Os modelos TL-90, TL-120, TL-140, TL-160, TL-180, TL-200, TL-220, TL-240, TL-260 e TL-280 possuem cabeçalho fixo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRITURADORES	TL 90	TL 90H	TL 100H	TL 120	TL 120H	TL 140	TL 140H	TL 160	TL 160H	TL 180	TL 180H	TL 200	TL 220	TL 240	TL 260	TL 280
Largura total (mm)	1.100	1.100	1.955	1.400	1.400	1.600	1.600	1.800	1.800	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
Comprimento (mm)	1.200	1.200	1.270	1.200	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Altura total (mm)	950	950	830	950	950	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Peso aproximado (kg)	295	332	556	329	366	530	588	558	615	732	753	781	841	892	912	983
Perímetro de corte (mm)	900	900	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
Potência requerida (cv)	15	15	45	25	25	60	60	60	60	75	75	75	75	80	80	80
Pistão Hidráulico		X	X		X		X		X		X					
Quantidade de martelos	9	9	12	12	12	16	16	16	16	20	20	24	24	28	28	34
Número de facas (opcional)	18	18	24	24	24	32	32	32	32	40	40	48	48	56	56	68

Os trituradores da linha leve são indicados para trituração de restos de poda com ramos de até 6 cm de diâmetro, de preferência em estado ainda verde. *Deslocamento hidráulico de 30 cm. Os trituradores da linha TL-90 e TL-120 podem trabalhar com rotação da TDP (RPM) em 540 ou 1000.

LINHA LEVE